



Fólie Silver 9060 XC veľmi účinne znižujú teplotu vznikajúcu v dôsledku slnečného svitu, a pri tom umožňujú prestup väčšiny prirodzeného svetla. Táto fólia poskytuje účinnú ochranu proti slnečnému svitu. Zároveň efekt jednostranného zrkadla chráni pred zvedavými pohľadmi. Jej moderný design okamžite prepožičia budove moderný vzhľad.

Certifikáty



Záruka
5 rokov



Trieda Požiarnej Odolnosti
M1



Skladovanie Od -5°C Do +40°C
3 roky



Vyhovuje Smernici Rohs Reach
Rešpektované



Európska norma EN 12600 3b3



Dostupné Šírky
122cm 152cm 183cm

Konštrukcia

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrabaniu, pre trvanlivosť a jednoduchú údržbu pri čistení okien
2. Polyester vysokej optickej kvality, s kovovými časticami proti IR lúčom
3. Priľnavé lepidlo
4. Polyester vysokej optickej kvality
5. PS lepidlo, polymerácia skla do 15 dní
6. Ochranná odnímateľná vložka, ktorá sa dá zlikvidovať po inštalácii

Pokyny Pre Údržbu

Roztok mydlovej vody, nečistite po dobu najmenej jedného mesiaca a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek ani lepidiel.

Technický Datový List

Prenos Ultrafialového Žiarenia	1%
Priepustnosť Viditeľného Svetla	40%
Odraz Vonkajšieho Viditeľného Svetla	31%
Odraz Vnútorneho Viditeľného Svetla	31%
Celková Odrazená Slnečná Energia	66%
Celková Odrazená Slnečná Energia 2*	71%
Pomer Slnečného Žiarenia :	
Odraz Slnečnej Energie	34%
Absorpcia Slnečnej Energie	39%
Prenos Slnečnej Energie	27%
Zníženie Oslnenia Slnkom	60%
Hodnota G	0.36
Hodnota U	5.3
Tieniacy Súčiniteľ	0.3
Typ Inštalácie	Exteriér
Dĺžka Role	30.5 metrov m
Kompozícia Fólie	PET
Hrúbka	60µ
Farba Zvonku	STREBORNÁ MEDIUM

Pokyny Pre Inštaláciu

Vertikálne postavenie a pre štandardnú presklenú plochu

Čírá Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Plynom Plnená Dvojitá Okenná Tabuľa – Low E	✓
Stadip Ext. Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Stadip Int. Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučené ! Pozor

*Doporučenia poskytované na základe preskylenej plochy do veľkosti 2,5 m², kontaktujte nás ohľadom finálnych detailov alebo pre získanie správy o teplotnej šokovej analýze.

Údaje na tomto informačnom liste nie sú záväzné, AA CORPORATION si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zloženie svojich produktov. Prezrite si naše záručné podmienky a obchodné podmienky.