



Fólie SILVER 9080 XC veľmi účinne znižujú teplotu vznikajúcu v dôsledku slnečného svitu a pri tom umožňujú prestup časti prirodzeného svetla. Táto fólia poskytuje účinnú ochranu proti slnečnému svitu. Pri tom efekt jednostranného zrkadla chráni pred zvedavými pohľadmi.

### Certifikáty



**Záruka**  
5 rokov



**Trieda Požiarnej Odolnosti**  
M1



**Skladovanie Od -5°C Do +40°C**  
3 roky



**Vyhovuje Smernici Rohs Reach**  
Rešpektované



**Európska norma EN 12600 3b3**



**Dostupné Šírky**  
92cm 122cm 152cm 183cm

### Konštrukcia

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrabaniu, pre trvanlivosť a jednoduchú údržbu pri čistení okien
2. Polyester vysokej optickej kvality, s kovovými časticami proti IR lúčom
3. Priľnavé lepidlo
4. Polyester vysokej optickej kvality
5. PS lepidlo, polymerácia skla do 15 dní
6. Ochranná odnímateľná vložka, ktorá sa dá zlikvidovať po inštalácii

### Pokyny Pre Údržbu

Roztok mydlovej vody, nečistite po dobu najmenej jedného mesiaca a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek ani lepidel.

### Technický Datový List

Prenos Ultrafialového Žiarenia	1%
Priepustnosť Viditeľného Svetla	16%
Odráž Vanjšieho Viditeľného Svetla	62%
Odráž Vnútrošného Viditeľného Svetla	60%
Celková Odrazená Slnečná Energia	82%
Celková Odrazená Slnečná Energia 2*	87%
Pomer Slnečného Žiarenia :	
Odráž Slnečnej Energie	67%
Absorpcia Slnečnej Energie	20%
Prenos Slnečnej Energie	13%
Zníženie Oslnenia Slnkom	84%
Hodnota G	0.18
Hodnota U	5.1
Teniaci Súčiniteľ	0.2
Typ Inštalácie	Exteriér
Dĺžka Role	30.5 metry m
Kompozícia Fólie	PET
Hrúbka	60µ
Farba Zvonku	STŘÍBRNÁ

### Pokyny Pro Instalaci

Vertikálne postavenie a pre štandardnú presklenú plochu

Čírá Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Plynom Plnená Dvojitá Okenná Tabuľa – Low E	✓
Stadip Ext. Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Stadip Int. Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučené ! Pozor

\*Doporučenia poskytované na základe preskenej plochy do veľkosti 2,5 m<sup>2</sup>, kontaktujte nás ohľadom finálnych detailov alebo pre získanie správy o teplotnej šokovej analýze. Údaje na tomto informačnom liste nie sú záväzné, AA CORPORATION si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zloženie svojich produktov. Prezrite si naše záručné podmienky a obchodné podmienky.