



Fólie Vista 9090 XC veľmi účinne znižujú teplotu vznikajúcu v dôsledku slnečného svitu a pri tom umožňujú prechod časti prirodzeného svetla. Táto fólia poskytuje účinnú ochranu proti slnečnému svitu. Pri tom efekt jednostranného zrkadla chráni pred zvedavými pohľadmi. Jej moderný design okamžite prepožičia budove moderný vzhľad.

Certifikáty



Záruka
3 roky



Trieda požiarnej odolnosti
M1



Skladovanie Od -5°C Do +40°C
3 roky



Vyhovuje Smernici Rohs Reach
Rešpektované



Dostupné Šírky
152cm

Konštrukcia

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškriabaniu, pre trvanlivosť a ľahkú údržbu pri čistení okien
2. Polyester vysokej optickej kvality, s kovovými časticami proti IR lúčom
3. Priľnavé lepidlo
4. Farbený polyester bez optického skreslenie
5. PS lepidlo, polymerizácia skla do 15 dní
6. Ochranná odnímateľná vložka, ktorú je možné zlikvidovať po inštalácii

Pokyny Pre Údržbu

Roztok mydlovej vody, nečistite po dobu najmenej jedného mesiaca a na fólii neaplikujte žiadny typ nálepiek ani lepidiel.

Technický Datový List

Prenos Ultrafialového Žiarenia	1%
Priepustnosť Viditeľného Svetla	10%
Odraz Vonkajšieho Viditeľného Svetla	64%
Odraz Vnútrotného Viditeľného Svetla	12%
Celková Odrazená Slnečná Energia	82%
Celková Odrazená Slnečná Energia 2*	86%
Pomer Slnečného Žiarenia :	
Odraz Slnečnej Energie	61%
Absorpcia Slnečnej Energie	31%
Prenos Slnečnej Energie	8%
Zníženie Oslnenia Slnkom	90%
Hodnota G	0.17
Hodnota U	5.1
Teniaci Súčiniteľ	0.2
Typ Inštalácie	Exteriér
Dĺžka Role	30.5 metry m
Kompozícia Fólie	PET
Hrúbka	60µ
Farba Zvonku	STRIEBORNÁ

Pokyny Pre Ištaláciu

Vertikálne postavenie a pre štandardnú presklenú plochu

Číra Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Číra Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Plynom Plnená Dvojité Okenná Tabuľa – Low E	✓
Stadip Ext. Číra Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Stadip Int. Číra Dvojité Okenná Tabuľa	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučené ! Pozor

*Doporučenia poskytované na základe presklenej plochy do veľkosti 2,5 m², kontaktujte nás ohľadom finálnych detailov alebo pre získanie správy o teplotnej šokovej analýze.

Údaje na tomto informačnom liste nie sú záväzné, AA CORPORATION, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zloženie svojich produktov. Prezrite si naše záručné podmienky a obchodné podmienky.